

LASER-DARK NEW GENERATION

PRE ČIERNU, TMAVÚ A FARBENÚ BAVLNU

1-PAPIEROVÝ SYSTÉM



NASTAVENIA TLAČE

- **Režim obrazu:** nie zrkadlovo
- **Nastavenia papiera:** viacúčelový zásobník, ťažký papier alebo podobne



PROCES PRENOSU PRE OBRÁZKY:

- Vytlačte svoj dizajn na prenosové médium a odrežte všetky nepotlačené oblasti.
- Odlepte podkladový papier a na tričko umiestnite potlačenú prenosovú fóliu.
- Prekryte dizajn jedným listom silikónového papiera (lesklý povrch alebo matný povrch) s 10 listami bežného kancelárskeho papiera.
- Stlačte spoločne pomocou nastavení uvedených nižšie.
- Vyberte 10 listov kancelárskeho papiera. Po úplnom vychladnutí, odstráňte silikónový papier. Tým sa zabráni tomu, aby sa toner prilepil na silikónový papier.
- Prekryte tričko silikónovým papierom a znovu stlačte na 40 sekúnd.
- Silikónový papier pred vybratím potrite handričkou, kým toner úplne nevychladne. Takto sa zabráni prilepeniu tonera na silikónový papier.



PROCES PRENOSU PRE REZACÍ PLOTER:

- Vytlačte svoj dizajn s orezovými značkami na médium. Použite rezací ploter s funkciou čítania orezových značiek.
- Po orezaní odstráňte všetky nepotlačené oblasti a nalepte aplikačnú pásku na dizajn.
- Oddeľte aplikačnú pásku od podkladového papiera.
- Na tričko umiestnite svoj dizajn.
- Prekryte ho 10 hárkami kancelárskeho papiera.
- Stlačte spoločne pomocou nastavení uvedených nižšie.
- Pred odstránením aplikačnej pásky nechajte úplne vychladnúť.
- Prekryte tričko silikónovým papierom a znovu stlačte na 40 sekúnd.
- Silikónový papier pred vybratím potrite handričkou, kým toner úplne nevychladne. Takto sa zabráni prilepeniu tonera na silikónový papier.



NASTAVENIE TERMOLISU

	AUTOMATICKÝ TERMOLIS	MANUÁLNY TERMOLIS
PRÍTLAK	5 bar / 72 PSI	maximálny
TEPLOTA	200°C	200°C
ČAS	10 - 15 sek.	10 - 15 sek.
FIXÁCIA	40 sek.	40 sek.



PRANIE

- Do 40°C (prací cyklus za studena). Otočiť naruby. Nepoužívajte aviváž ani tekuté prací prostriedok.



SUŠENIE

- Nesušiť v sušičke!



ŽEHLENIE

- Pri žehlení prekryte potlač papierom na pečenie

Pred začatím výroby, odporúčame spraviť skúšku prenosu a prania so všetkými materiálmi.

Dôležitá rada pre obojstrannú tlač na textil: tričká pre obojstrannú tlač (predná a zadná strana), sa musia navliecť cez spodnú platňu. V takom prípade bude iba jedna strana ošetrená teplom a vy sa vyhnete pretlačeniu aplikovaného vzoru z druhej strany. Ak tričko žltne, položte na neho počas procesu kúsok rúna.