

CHARAKTERISTIKA LAMINOVACÍHO FILMU SOFT-VELVET S LEPIDLEM DIGI-MELT

1. TYP : DIGI-MELT SOFT VELVET (hebcce sametový laminovací film s lepidlem Digi-melt)
2. POUŽITÍ : OBÁLKY KNIH & TISKY, FOTOGRAFIE A ČASOPISY
3. AKTIVAČNÍ TEPLOTA : 70 ~ 120°C

(Záleží na typu laminátoru a jeho rychlosti při laminaci)

4. SPECIFIKACE

VLASTNOSTI		JEDNOTKA	TYPICKÉ HODNOTY	METODA TESTOVÁNÍ
PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA	X-BAR	μm	36 mic	METODA PKC
	R-BAR		5% +/-	
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ		DYNE/CM	lepidlo 44 ↑, film 38 ↑	
PEVNOST V TAHU	MD	kg/mm ²	11	ASTM
	TD		14,8	D-882
PROTAŽENÍ PŘI BRZDĚNÍ	MD	%	166	ASTM
	TD		43	D-882
TEPELNÉ SMRŠTĚNÍ	MD	%	6,6	ASTM
	TD		4,6	D-1204
Síla zatavení		g/cm ²	700	ASTM
Zamlžení		%	80	ASTM D-1003

*** Výše uvedená data jsou pro Digi-melt Soft-Velvet laminovací film

*** Všechny vlastnosti jsou testovány ve standardních laboratorních podmínkách;

23 ±2 °C : 50 ±5% RH, pokud není určeno jinak.

*** MD : ve směru laminace, TD : kolmo na směr laminace

*** Výše uvedené údaje jsou pouze referenční